



USAGE PROFESSIONNEL EXCLUSIF FOR PROFESSIONAL USE ONLY
UTILISATION EN POSITION VERTICALE KEEP CYLINDER UPRIGHT WHEN CHARGING

- Les frigorigènes à base d'hydro carbonés doivent être chargés sous forme liquide Hydrocarbon refrigerants must be dispensed as a liquid.
- Stockage et remplissage dans un local ventilé
 - Tenir loin de la chaleur
 - Porter des lunettes et des gants
 - Fermer le robinet entre chaque étape
 - Fixer l'étiquette de service bien en vue
 - Keep away from heat.
 - Store in a well-ventilated place.
 - Wear protective gloves & eye protection.
 - C.A.S. No 74-98-6, 75-28-5
 - Contain odourant ethyl mercaptan ≈ 25ppm
 - Attach provided service label in a prominent position.

PRP-GWP: 5 kg Co² / kg

OILS-huile compatible : mineral and synthetic, PAG & POE

Information: www.greenfreeze.eu



Réfrigérants VL. PL. TP. Agricoles et Chambres Froides en Grammes

R134a	R1234yf	R12	GreenFreeze AUTOPROAC	R134a	R1234yf	R12	GreenFreeze AUTOPROAC
VL. PL. TP. Agri.	VL. (PL. Volvo) >2011-2016	VL. PL. TP. Agri. < 1996		VL. PL. TP. Agri.	VL. (PL. Volvo) >2011-2016	VL. PL. TP. Agri. < 1996	
50	40	55	15	800	640	850	240
100	80	105	30	815	650	870	245
150	120	160	45	835	665	890	250
200	160	215	60	865	690	925	260
250	200	265	75	880	705	945	265
285	225	300	85	900	720	960	270
300	240	320	90	930	745	995	280
335	265	355	100	965	770	1030	290
365	295	390	110	1000	800	1065	300
400	320	425	120	1050	840	1120	315
415	330	445	125	1100	880	1175	330
435	345	460	130	1150	920	1225	345
465	370	495	140	1200	960	1280	360
485	385	515	145	1250	1000	1330	375
500	400	535	150	1300	1035	1385	390
515	410	550	155	1365	1090	1455	410
530	425	570	160	1400	1115	1490	420
565	450	605	170	1465	1170	1560	440
585	465	620	175	1500	1200	1600	450
600	480	640	180	1565	1250	1670	470
615	490	660	185	1600	1280	1705	480
635	505	675	190	1665	1330	1775	500
665	530	710	200	1700	1360	1810	510
685	545	730	205	1765	1410	1880	530
700	560	745	210	1800	1435	1915	540
720	575	765	215	1865	1490	1990	560
735	585	780	220	1900	1515	2025	570
765	610	820	230	1965	1570	2095	590
785	625	835	235	2000	1595	2130	600